

# IQ-IJ685

## Value Backlit Display FR

### Tinten/Drucksysteme

- Sublimation Direktdruck
- Sublimation Transferdruck
- Solventtinten
- Wasserbasierende Tinten
- UV aushärtende Pigmenttinten

Bitte Vorversuche durchführen!

### Eigenschaften

- 100% knitterfrei
- leichter Stretch

### Anwendung

- Leuchtkasten (optimal zur Hinterleuchtung)
- Display Systeme
- Pop up Display
- Spinnensysteme
- Messebau

### Technische Daten

Material	100% Polyester
Gewicht	275 g/m <sup>2</sup> - 8,26 oz/yd <sup>2</sup>
Dicke	0,50 mm - 19,7 mil
Textile Fläche	Gewebe
Oberfläche	matt
Einsatzgebiet	Indoor
Druckseite	Inkjetbeschichtung
Rückseite	Ohne Kaschierung
Schwerentflammbarkeitszertifikat	Germany: DIN-4102-B1 USA: in Bearbeitung California: in Bearbeitung
Weißgrad	W (CIE) für 2°/D50: 134 L*a*b*: 87/6,1/-14,3
Green*	Ja
Biodegradable*	Nein

### Verfügbare Größen

IQ-IJ685	100'/30,5m	164'/50m	Kern
60" - 1,524m	-	X	3"
98" - 2,500m	X	-	3"
122" - 3,100m	-	X	3"

Bitte beachten Sie unsere allg. Richtlinien. Verfügbar unter [www.3P-inktextiles.com](http://www.3P-inktextiles.com).

\*Definitionen:

Green: Hergestellt nach ISO14001, kein CO<sub>2</sub> Ausstoß im Beschichtungsprozess. Artikel sind recyclebar.

Biodegradable: Die nächst höhere Stufe von „Green“ = Biologisch abbaubar.

Definiert nach folgenden Normen: USA: ASTM-D 6400 - Europa: DIN EN 13432 – Deutschland: DIN V 54900